

Whirlpool Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung

		ADG 522 X
Fassungsvermögen in Maßgedecken ¹⁾		10
Energieeffizienzklasse		
A (niedriger Energieverbrauch) ... D (hoher Energieverbrauch)		A++
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) ¹⁾	kWh	211
Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm ²⁾	kWh	0,74
Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	W	5
Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet“ (Off Mode)	W	0,5
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) ¹⁾³⁾	l	2520
Trocknungseffizienzklasse		
A (besser) ... G (schlechter)		A
Programmdauer im Referenzprogramm ²⁾	min	180
Dauer „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	min	12
Geräuschwert/Luftschallemissionen ²⁾	dB(A) re 1 pW	43
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig		- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		-
Integrierbar / vollintegrierbar		- / •
Abmessungen		
Höhe x Breite	cm	82 x 44,8
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	55,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	116
Höhe verstellbar um	cm	8
Höhe für Unterbau	cm	82
Ausstattung		
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Spülprogramme	Anzahl	8
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus		- / - / -
Halbe Beladung / MultiZone		- / •
Reinigungstemperaturen	°C	45/50/55/65
Wasserenthärtung eingebaut		•
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch	- / •
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch	- / •
Betriebsanzeige	mechanisch / elektrisch	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	h	1-12 h / -
Programmablaufanzeige		-
Korbausstattung		
Korbfarbe		Grau
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb		2
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter		• / •
Höhenverstellbarer Oberkorb		•
Anzahl der klappbaren Tassenablagen		4
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb		- / -
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-240
Anschlusswert	kW	1,9
Absicherung	A	13
Länge Anschlusskabel	cm	130
Wasseranschluss		
Warmwasseranschluss bis	°C	60
Mit Verschraubung G 3/4"		•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge		•
Wasserablauf		
Abpumphöhe	m	1,1
Abpumplänge	m	1,5
Sicherheitssysteme		
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem / Mehrfachwasserschutz / Vollwasserschutz		- / - / - / •
Rücksaugicherung eingebaut		•
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•
Funkenstört		•
Netzrückwirkungsfrei DIN EN 60 555		•
Leergewicht	kg	31,5

Erläuterungen

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

1) Das angegebene Referenzprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

WHS = Wasserhärtesensor

*** = 1 vollautomatisches Sensor- und 4 Standard-Programme

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 12/17.